



■ *Spécifications du Groupe Électrogène Kiotsu*

Moteur:	KIOTSU
Puissance max.:	8 KVA 400 V. & 3,5 KVA 230 V.
Puissance nom:	7 KVA 400 V. & 3 KVA 230 V.
Régime de fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Tension standard:	400 / 230 V. / 50 Hz.
Cabine Insonorisée:	NON
Kit de brouette:	OUI
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	97 LwA / 74 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5430050

■ Caractéristiques du Moteur:

Fabricant:	KIOTSU
Modele:	KT – 420
Puissance nominale:	13 CV
Cylindrée:	420 cm ³
Système de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20W40 / IPE grade CD, CF
Aspiration:	Naturelle
Vitesse nominale en fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Regulateur de Vitesse:	Mécanique
Carburant:	Essence
Consommation carburant à 75% PRP:	2,1 L/H.
Capacité d'huile	1,1 L.
Système de démarrage:	Manuel

■ Caractéristiques de l'Alternateur:

Marque:	LINZ
Modele:	E1S10M H
Type:	Avec balais
Isolement classe:	Clase H
Grade de protection mecanique:	IP 23
Système d'excitation:	Compound
Regulation de tension:	+ - 5% par Condensateur
Poles:	2
Tension / Fréquence:	400 V & 230 V / 50 Hz.
Type de revêtement:	Standar (impregnationsous vide)

■ Dimensions et Poids:

Longueur (L):	950 mm.
Hauteur (H):	746 mm.
Largeur (W):	625 mm.
Volume d'emballage:	0,36 m³
Poids:	85 kg.
Capacité du reservoir:	6,5 l.
Autonomie 75%:	3,5 heures

