



- Poste de soudage à résistance (poste de soudage par points) commandée par microprocesseur. Il est équipé d'un système de contrôle Fuzzy logic qui simplifie l'utilisation et augmente les qualités du point.
- Conçu pour le pointage de tôles d'une épaisseur maximum de 2+2mm.
- Définition automatique des paramètres de soudage par points (temps, courant) en fonction de l'épaisseur de la tôle.
- Fonctionnement en pulsé pour tôles HSS, zinguées, oxydées.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                           |                   |                               |                 |                     |                          |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| CODE                      | <b>823016</b>     | CONSUMMATION NOMINAL X=50%kVA | <b>1,4</b>      | CLASSE D'ISOLATION  | <b>B</b>                 |
| TENSION RESEAU MONOPHASE  | <b>230 V</b>      | FUSIBLE AU RESEAU             | <b>25 A</b>     | DEGRE DE PROTECTION | <b>IP20</b>              |
| FREQUENCE DU RESEAU       | <b>50 / 60 Hz</b> | FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) | <b>0,9</b>      | DIMENSIONS (LxLxH)  | <b>44 x 10 x 18,5 cm</b> |
| COURANT MAX DE PONTAGE    | <b>6900 A</b>     | EPAIS.POINT.MAX SUR 2TOLE     | <b>2 + 2 mm</b> | POIDS               | <b>10,5 kg</b>           |
| TENSION SECONDAIRE A VIDE | <b>2,5 V</b>      | FACTEUR DE MARCHE             | <b>1,5 %</b>    |                     |                          |

## ACCESSOIRES FOURNIS

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 690005 | BRAS PORTELECTRODE L=120MM     |
| 690049 | ELECTRODE DROIT L=100MM D.12MM |
| 690050 | ELECTRODE DROIT L=50MM D.12MM  |

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

### BRAS/ELECTRODES SPOTTER 9000

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 803045 | KIT BRAS POUR PINCE PNEUMATIQUE                |
| 803151 | XA1 BRAS DROITS L=120 MM + ELECTRODES          |
| 803150 | XA2 BRAS DROITS L=120 MM + ELECTRODES INCLINES |
| 803158 | XA3 BRAS + ELECTRODES POUR PROFILS EXTERNES    |
| 803155 | XA4 BRAS DROITS L=120 MM + ELECTRODES A PINCE  |
| 803159 | XA5 BRAS + ELECTRODES POUR PROFILS INTERNES    |
| 803152 | XA6 BRAS DROITS L=250MM + ELECTRODES           |
| 803153 | XA7 BRAS DROITS L=350 MM + ELECTRODES INCLINES |
| 803154 | XA8 BRAS PROFILS L=350MM + ELECTRODES          |
| 803156 | XA9 BRAS PROFILS L=500 MM + ELECTRODES         |

## DESCRIPTION

Poste de soudage par points contrôlé par microprocesseur. Le nouveau système de contrôle Fuzzy logic permet une utilisation simplifiée et une qualité de point supérieure.

Conçu pour le pointage de tôles d'une épaisseur maximum de 2+2mm.

Caractéristiques:

- réglage automatique du temps et du courant de pointage en fonction de l'épaisseur du matériel à pointer sélectionné ;
- fonctionnement en continu ou par pulsations (pour les tôles à coefficient d'élasticité élevé - high stress) ;
- force réglable sur les bras de 40 kg à 120 kg (avec bras L= 120 mm) ;
- poignée en matière isolante thermique ;
- protection thermostatique.

## TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES



CERTIFICAT